



Onze LED-verlichtingsoplossingen

Uw optimale zichtbaarheid en veiligheid



Your Expert in Parts

Ons verlichtingsprogramma - Your Bright Business

HC-CARGO biedt een breed assortiment innovatieve verlichtingsproducten aan.

- Innovatief op het gebied van
- helderheid
 - duurzaamheid (gaan lang mee)
 - energieverbruik (zuinig)

Zowel de interieur- als exterieur verlichting voor voertuigen voldoen aan de strengste wettelijke veiligheidsrichtlijnen. Regelmatige producttesten en leveranciers-audits garanderen de kwaliteit en duurzaamheid van de verlichtingsproducten van HC-CARGO.

Het assortiment wordt voortdurend uitgebreid met de allernieuwste producten die op de markt verkrijgbaar zijn, zoals:

- LED Bulbs
- Zwaailampen
- Achterlichtunits
- Werklampen
- Ledlampen
- Licht balken



HC-CARGO 172211



HC-CARGO 172273



HC-CARGO 172308

HC-CARGO Oranje LED-zwaai-flitslampen

De belangrijkste eigenschappen ter bevordering van verkeersveiligheid zijn betrouwbaarheid en helderheid. Dit is een goede beschrijving van het assortiment Zwaai-flitslampen van HC-CARGO.

Zwaai-flitslampen van HC-CARGO zijn verkrijgbaar in diverse ontwerpen en maten en hebben permanente of magnetische bevestigingen.

Oranje led Zwaai-flitslampen

HC-CARGO nr.	Spanning	Amp	Watt	Goedkeuring	Montage	LEDs	Kabel Lmm	Knipperpatroon	Afmeting mm	IP klasse
172030	12	1.5	18	ECE-R10/ECE-R65	Plan/Magnetic/vacuum	80 LED		3	195 x Ø140	IP 65
172027	10-30	1.5	18	ECE-R10/ECE-R65	Lighter Socket/Magnetisch/vacuum	80 LED	200	3	195 x Ø140	IP 65
172028	10-30	1.5	18	ECE-R10/ECE-R65	Plan	80 LED	95	3	195 x Ø140	IP 65
172029	10-30	1.5	18	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod/Rigid	80 LED		3	235 x Ø128	IP 65
172099	10-30	0.4-1.4	9	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod/Flexible	40 LED		3	240 x Ø140	IP 65
172100	10-30	0.4-1.4	9	ECE-R10/ECE-R65	Plan	40 LED	95	3	150 x Ø140	IP 65
172101	10-30	0.4-1.4	9	ECE-R10/ECE-R65	Lighter Socket/Magnetisch/vacuum	40 LED	180	3	150 x Ø140	IP 65
172209	10-30	0.9	24	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod/Flexible	8 LED		3	143 x Ø140	IP 65
172210	10-30	0.9	24	ECE-R10/ECE-R65	Lighter Socket/Magnetisch/vacuum	8 LED	200	3	93 x Ø140	IP 65
172211	10-30	0.9	24	ECE-R10/ECE-R65	Plan	8 LED		3	93 x Ø140	IP 65
172271	10-30	0.4-1.0	16	ECE-R10/ECE-R65	Lighter Socket/Magnetisch/vacuum	32 LED	2500	3	57 x Ø111	IP 67/IP69K
172272	10-30	0.4-1.0	16	ECE-R10/ECE-R65	Plan	32 LED	300	3	57 x Ø111	IP 67/IP69K
172273	10-30	0.4-1.0	16	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod/Flexible	32 LED		3	117 x Ø111	IP 67/IP69K
171931	12-36	2.9/1.8	35/44	ECE-R10/ECE-R65	Plan	12 LED	340	5	88.5 x Ø161.9	IP 67
172183	12-36		70	ECE-R10/ECE-R65	Plan	12 LED	340	5	82 x Ø161.9	IP 69K
172184	12-36		70	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod	12 LED		2	130.6 x Ø121.7	IP 69K
171763	12/24	1.7/0.8	45	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod/Rigid	8 LED		2	121 x Ø120	IP 66
171764	12/24	1.7/0.8	45	ECE-R10/ECE-R65	Plan	8 LED		2	74 x Ø148	IP 66
171918	12/24	1.2/2.9	37	SAE/ECE-R65, CISPR 25 Class 5	Plan	10 LED	400	11	128 x Ø142	IP 65
171919	12/24	1.2/2.9	37	SAE/ECE-R65, CISPR 25 Class 5	Lighter Socket/Magnetisch	10 LED	3000	11	128 x Ø142	IP 65
171920	12/24	1.2/2.9	37	SAE/ECE-R65, CISPR 25 Class 5	Standard ISO A - Rod	10 LED		11	202 x Ø130	IP 65
171957	10-100	0.1	1.2	ECE-R10	Plan	12 LED	410	4	45 x Ø77	IP 67
172114	10-100	0.3	5.5	ECE-R10	Standard ISO B2 (and B1) - Base	9 LED		1	103 x Ø122	IP 54
171673	11-110	0.7	6	ECE-R10	Plan	6 LED	300	1	130 x Ø98	IP 66
171674	11-110	0.7	6	ECE-R10	Plan	6 LED	300	1	98 x Ø130	IP 68
172145	11-110	0.4	3	ECE-R10	Plan	3 LED	450	5	97.5 x Ø130	IP 63
172221					Magnetisch	8 LED		1	130 x Ø95	IP 65
172253					Magnetisch	8 LED		1	130 x Ø95	IP 65
172308	10-30	0.4-1.0	16	ECE-R10/ECE-R65	Plan	32 LED	300	3	57 x Ø111	IP 67/IP 69K

Buitengewoon hoge kwaliteit HC-CARGO Oranje LED-lichtbalken

Uitstekende waarschuwingsverlichting

De LED-lichtbalken van HC-CARGO bieden een uitstekende waarschuwingsindicatie, ook in heldere omstandigheden. Bijna alle balken hebben de mogelijkheid om een richting aan te geven d.m.v. een pijl. 's Nachts kunt u de lichtintensiteit verminderen en zo het gevaar reduceren dat tegemoetkomend verkeer verblind wordt.

Voordelen en eigenschappen

- Breed assortiment met verschillende afmetingen
- Makkelijk te monteren
- Bewezen kwaliteit - ECE R65 klasse I en II

Uitgerust met

- Meervoudig instelbare montagevoeten of magnetische bevestiging (behalve 172094)
- Superieure 360° lichtverspreiding
- Dag- en nachtfunctie (dimfuncties)
- Diverse knipperpatronen, een aantal inclusief pijlfuncties
- Kan worden gesynchroniseerd met andere LED-knipperlichten
- IP 64K/IP 66



HC-CARGO 172306



HC-CARGO 171850



HC-CARGO 172196

HC-CARGO no.	Spanning	Amp	Goedkeuring	Kabel L mm	Knipperpatroon	Lengte mm	Dichtheidsnorm	Kleur	Base
171849	12	5.2	SAE/ECE-R65	3600	6	634	IP 66	Oranje	Flexible
171850	12	15	SAE/ECE-R65	5500	21	1087	IP 66	Oranje	Flexible
171852	12	17	SAE/ECE-R65	5500	21	1387	IP 66	Oranje	Flexible
171909	12	16.4	SAE/ECE-R65	5500	21	1087	IP 66	Blauw	Flexible
171851	24	15	SAE/ECE-R65	5500	21	1087	IP 66	Oranje	Flexible
171853	24	17	SAE/ECE-R65	5500	21	1387	IP 66	Oranje	Flexible
172195	12/24	10/7.5	SAE/ECE-R65	3600	7	1087	IP 66	Oranje	Flexible
172196	12/24	15/7.5	SAE/ECE-R65	3600	7	1387	IP 66	Oranje	Flexible
172197	12/24	43/595	SAE/ECE-R65	3600	7	935	IP 66	Oranje	Flexible
172198	12/24	15/7.5	SAE/ECE-R65	3600	7	1252	IP 66	Oranje	Flexible
172199	12/24	15/7.5	SAE/ECE-R65	3600	7	1537	IP 66	Oranje	Flexible
172206	12/24	7.5/5	SAE/ECE-R65	3600	7	634	IP 66	Oranje	Flexible
172094*	12/24	2.88/1.44	EMC-R10/ECE-R65	3000	23	355	IP 64K	Oranje	2 Schroeven
172115*	12/24	2.88/1.44	ECE-R10/ECE-R65	3000	23	355	IP 64K	Blauw	2 Schroeven
172306*	12/24	1.66/0.83	ECE-R10/ECE-R65	300	29	251	IP 65	Oranje	2 Schroeven
172307*	12/24	1.66/0.83	ECE-R10/ECE-R65	2500	29	251	IP 65	Oranje	Magnetisch/vacuum



HC-CARGO
Mini Licht balken



HC-CARGO controle paneel
HC-CARGO 172200
HC-CARGO 171762
Schakelpaneel voor
LED-lichtbalk.



HC-CARGO LED-knipperlichten
6 LED-knippermodule
171856/171857 Xtreme, Oranje
171915 Xtreme, blauw. 172207,
Oranje.



HC-CARGO LED-hoekmodule met
knipperlicht
Hoekmodule met knipperlicht met 12 LEDs
171858/171859 Xtreme, Oranje
171916 Xtreme, blauw. 172208, Oranje.

HC-CARGO LED-knipperlichten

HC-CARGO biedt een breed assortiment LED-knipperlichten aan. Zoals met alle andere verlichtingsproducten van HC-CARGO, garanderen regelmatige testen en kwaliteitscontroles, dat al onze knipperlichten aan hoge kwaliteitseisen voldoen.

Eigenschappen:

- EMC/ECE-R10-goedkeuring voor de vermindering van elektromagnetisch geluid
- Beschermklasse IP 67 tegen water en stof
- Met aluminium voet voor optimale afvoer van warmte
- Met beveiliging tegen omgekeerde polariteit

LED-knipperlichten

HC-CARGO no.	Spanning	Amp	Watt	Goedkeuring	LED'S	Kabel L mm	Knipperpatroon	Afmeting	Dichtheidsnorm	Kleur
171814	12/24	0.39/0.20	0.48	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	970	5	127.5x27.8x17.2	IP 67	Oranje
171904	12/24	0.32/0.17	4.1	ECE-R10/ECE-R65	4 LED	200	23	122x41x29.4	IP 67	Oranje
171905	12/24	0.32/0.16	4.1	ECE-R10/ECE-R65	3 LED	200	12	99x41x29	IP 67	Oranje
171906	12/24	0.75/0.38	9	ECE-R10/ECE-R65	12 LED	200	25	131.8x19.2x48.7	IP 67	Oranje
171926	12/24	0.39/0.20	9.6	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	3000	5	127.5x27.8x17.2	IP 67	Oranje
171933	12/24	0.55/0.26	9.6	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	970	19	107x42x24	IP 67	Oranje
172011	12/24	0.5/0.25	6	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	250	15	129.2x16.8x31.4	IP 67	Oranje
172012	12/24	0.88/0.44	10.5	ECE-R10/ECE-R65	12 LED	250	15	129x50x16.8	IP 67	Oranje
172013	12/24	0.25/0.125	6	ECE-R10	6 LED	200	23	130.5x30x6.6	IP 67	Oranje
172076	12/24	0.75/0.38	9	ECE-R10/ECE-R65	12 LED	2000	25	131.8x19.2x48.7	IP 67	Oranje
172087	12/24	0.39/0.20	9	ECE-R10/ECE-R65	3 LED	970	5	85.6x27.7x15.7	IP 67	Oranje
172109	12/24	0.88/0.44	10.5	ECE-R10/ECE-R65	12 LED	250	16	132.6x10x45	IP 67	Oranje
172112	12/24	0.88/0.44	10.5	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	250	16	98.54x10x35.07	IP 68	Oranje
172113	12/24	0.27-0.13	3.5	ECE-R10/ECE-R65	LED	1200	19	109x72x28	IP 67	Oranje
172122	12/24	0.24/0.12	2.82	ECE-R10	3 LED	200	12	46.7x17	IP 67	Oranje
172124	12/24	0.24/0.12	2.85	ECE-R10/ECE-R65	3 LED	200	16	36x39	IP 67	Oranje
172137	12/24	1.14/0.57	13	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	250	23	129.2x27.2x15.79	IP 67	Oranje
172139	12/24	1.14/0.57	13	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	200	16	96.8x35.9x34.5	IP 67	Oranje
172142	12/24	1.14/0.57	13	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	200	16	66.7x7.5x34.8	IP 67	Oranje
172108	12/24	0.88/0.44	10.5	ECE-R10/ECE-R65	12 LED	250	16	132.6x10x45	IP 67	Blauw/Oranje
171642	12/24	0.32/0.17	6	ECE-R10/ECE-R65	3 LED	200	12	99x41x29	IP 67	Wit
171646	12/24	0.64/0.32	8	ECE-R10/ECE-R65	4 LED	200	19	122x41x29	IP 67	Wit
172203*	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Amber/Amber
172223*	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Blauw/Oranje
172224*	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Blauw/Wit
172225*	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Blauw/red
172204*	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Amber/Red
172205*	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Oranje/Wit
172289	12/24	0.27-0.13	6.5	ECE R10	3 LED	5000	12	88x30x6.6	IP67	Oranje
172290	12/24	0.32/0.17	3.9	ECE R10	4 LED	5000	23	111.2x30x6.6	IP67	Oranje
172296	12/24	0.25/0.125	6	ECE R10	6 LED	5000	23	130.5x30x6.6	IP67	Oranje
172330	12/24	1.14/0.57	13	ECE R10	6 LED	250	23	129.2x27.2x15.79	IP67	Wit



HC-CARGO 172013



HC-CARGO 172109



HC-CARGO 172137
HC-CARGO 172330



HC-CARGO 172011



HC-CARGO 172205

HC-CARGO LED-werklampen

LED-verlichting is zeer populair binnen de automotive-industrie. Voornamelijk omdat:

- De lichtopbrengst van LED-verlichting is verbeterd
- Het energieverbruik minimaal is
- Uitzonderlijk lange levensverwachting

HC CARGO LED-werklampen bieden

- Helderheid = veilige werkomgeving
- Zeer hoge prestaties op diverse terreinen. Landbouw, nutsvoertuigen, off road, marine.
- Tot 50.000 bedrijfsuren met 100% efficiency

- Bestand tegen water, stof, schokken en trillingen

Algemene eigenschappen

- Met- of zonder connector
- Beschermklasse tot IP69K
- Enkele hebben ADR/GGVs-goedkeuring
- Alle zijn CE- en/of gehomologeerd
- Verschillende vormen, stijlen, montages en lichtopbrengst
- Spot, strijklucht en combo-versies

HC-CARGO LED Werk Lampen - Vierkant

HC-CARGO no.	Spanning	Watt	Lumen	Dichtheids-norm	Goedkeuring	Kabel L mm	Afmeting mm	Reflector systeem	Vorm	Bulb type	2 polen
171847	10-80	5	600	IP 67	ECE R10	500	52x51.9x72.3	Spot	Vierkant	1 LED	Zonder
171945	10-30	9	600	IP 67	ECE R10	400	60x110x56	Flood	Rechthoekig	3 LED	Zonder
172127	12-36	8.4	720	IP 67	ECE R10	300	131.3x70x42.6	Flood	Vierkant	3 LED	Met
171944	10-30	16	800	IP 67	ECE R10	400	87x80x75	Flood	Vierkant	4 LED	Zonder
171727	9-33	9	900	IP 67	ECE R10	450	106x106x59	Flood	Vierkant	9 LED	Zonder
172055	10-80	10	900	IP 69K	ECE R10	500	92.4x49.6x45.7	Flood	Rechthoekig	2 LED	Met
172056	10-80	10	900	IP 69K	ECE R10	500	92.4x49.6x45.7	Spot	Rechthoekig	2 LED	Met
171948	10-30	15	1100	IP 67	ECE R10	400	128x110x45	Flood	Vierkant	5 LED	Zonder
171949	10-30	15	1100	IP 67	ECE R10	400	128x110x45	Spot	Vierkant	5 LED	Zonder
172119	10-30	15	1100	IP 67	ECE R10	265	138x108x40	Flood	Vierkant	5 LED	Zonder
171946	10-30	18	1200	IP 67	ECE R10	400	60x110x56	Flood	Rechthoekig	6 LED	Zonder
172105	10-30	15	1200	IP 69K	ECE R10	450	88x88x50	Flood	Vierkant	5 LED	Met
172143	10-30	15	1426	IP 67	ECE R10	460	150x80x38	Flood	Rechthoekig	10 LED	Met
171955	12-24	24	1500	IP 69K	ECE R10		100x100x76	Flood	Vierkant	6 LED	Met
172003	12-24	24	1500	IP 69K	ECE R10	500	100x100x76	Flood	Vierkant	6 LED	Zonder
172004	12-24	24	1500	IP 69K	ECE R10	500	205x110x76	Flood	Vierkant	6 LED	Zonder
171947	10-30	20	1600	IP 67	ECE R10	400	60x110x56	Flood	Rechthoekig	2 LED	Zonder
171752	12-36	20	1800	IP 69K	ECE R10	280	125x176x60.1	Flood	Vierkant	9 LED	Zonder
171755	11-70	27	1900	IP 67	ECE R10	1200	110.4x184x67	Flood	Vierkant	6 LED	Zonder
172262	10-30	27	2100	IP 67	ECE R10	300	110x110x42	Flood	Vierkant	9 LED	Zonder
172106	10-30	27	2160	IP 69K	ECE R10	450	105x105x60	Flood	Vierkant	9 LED	Met
172126	12-36	19.3	2160	IP 69K	ECE R10	300	126.4x99x54.2	Flood	Vierkant	9 LED	Met
172128	12-36	22	2160	IP 69K	ECE R10	280	188.4x125x82	Flood	Vierkant	9 LED	Met
172130	12-36	22	2160	IP 69K	ECE R10	2000	202.2x125x114.7	Flood	Vierkant	9 LED	Zonder
172088	10-30	30	2400	IP 69K	ECE R10	350	150x90x90	Flood	Rechthoekig	6 LED	Met
172131	10-60	30	2400	IP 69K	ECE R10	460	119x105x80	Spot	Vierkant	6 LED	Met
172136	10-60	30	2400	IP 69K	ECE R10	460	215x40x65	Flood	Rechthoekig	6 LED	Met
172132	10-60	35	2800	IP 69K	ECE R10	460	119x105x80	Flood	Vierkant	1 LED	Met
172010	12-36	40	3200	IP 69K	ECE R10	280	127.2x106.3x76.8	Flood	Vierkant	4 LED	Zonder
172232	10-80	45	3360	IP 67	ECE R10	450	109x109x48.5	Flood	Vierkant	16 LED	Met
172001	10-80	48	3500	IP 67	ECE R10	400	164x110x72	Flood	Vierkant	16 LED	Met
172185	10-30	45	4050	IP 67	ECE R10	460	156x126x95	Blauw Spot	Rechthoekig	10 LED	Met
172129	12-36	40	4800	IP 69K	ECE R10	350	136.1x110x65.9	Flood	Vierkant	6 LED	Met
172260	10-30	22.5	2850	IP67	ECE R10	450	97x78x73	Combo	Rechthoekig	15 LED	Met
172292	10-30	40	4000	IP 69K	ECE R10, CISPR25 Class5	440	101x98x74	Flood	Rechthoekig	4 LED	Met
172329	9-30	73	9220	IP 69K	ECE R10	100	120x125.7x96.1	Flood	Vierkant	12 LED	Met
172335	10-30	36	3380	IP69K	ECE R10	165	151x72x60	Flood	Rechthoekig	12 LED	Met
171751	9-36	19	1200	IP69K	ECE R10	280	104.9x162.3x54.2	Flood	Rechthoekig	6 LED	Zonder
172135	10-60	20	1600	IP69K	ECE R10	470	150x40x65	Flood	Rechthoekig	4 LED	Met
172270	10-30	27	3375	IP69K	ECE R10	1000	182.5x48x101.5	Flood	Rechthoekig	18 LED	Zonder
172053	10-80	6	540	IP69K	ECE R10	450	92.4x49.6x45.7	Blauw Spot	Rechthoekig	2 LED	Met
172054	10-80	6	540	IP69K	ECE R10	450	92.4x49.6x45.7	Red Spot	Rechthoekig	2 LED	Met

HC-CARGO LED Werk Lampen - Rond



HC-CARGO no.	Spanning	Watt	Lumen	Dichtheids-norm	Goedkeuring	Kabel L mm	Afmeting mm	Reflector systeem	Vorm	Bulb type	2 polen
171671	10-64	8.5	450	IP 66	ECE R10	2000	151.5x120x83.41	Spot	Round	4 LED	Zonder
171811	10-80	5	600	IP 66	ECE R10	300	72.3x52x51.87	Spot	Round	1 LED	Zonder
172120	10-30	15	1100	IP 67	ECE R10	265	128x116x48	Flood	Round	5 LED	Zonder
171950	10-30	18	1200	IP 67	ECE R10	400	128x110x45	Flood	Round	6 LED	Zonder
171951	10-30	18	1200	IP 67	ECE R10	400	128x110x45	Spot	Round	6 LED	Zonder
172263	10-30	27	2100	IP 67	ECE R10	300	116x116x43	Flood	Round	9 LED	Zonder
172107	10-30	27	2160	IP 69K	ECE R10	450	125x125x50	Flood	Round	9 LED	Met
172269	10-30	40	4000	IP 68/69K	ECE R10	300	110x93x120	Flood	Round	4 LED	Met
172321	10-30	36	4000	IP 69K	ECE R10	120	85x76	Flood	Round	12 LED	Met
172324	10-30	36	4000	IP69K	ECE R10	120	85x76	Flood	Round	12 LED	Met

HC-CARGO LED Werk Lampen - Ovaal



HC-CARGO no.	Spanning	Watt	Lumen	Dichtheids-norm	Goedkeuring	Kabel L mm	Afmeting mm	Reflector systeem	Vorm	Bulb type	2 polen
172228	10-80	8	640	IP 67	ECE R10	350	143x90x86	Blauw Spot	Oval	2 LED	Met
172134	10-30	24	1920	IP 69K	ECE R10	460	130x78x53	Flood	Oval	8 LED	Zonder
172032	10-80	36	2880	IP 69K	ECE R10	400	140x95x70	Flood	Oval	12 LED	Met
172191	10-30	40	3200	IP 69K	ECE R10	460	170x82x80	Flood	Oval	8 LED	Met
172045	10-80	65	5850	IP 69K	ECE R10	500	165x142x94.5	Flood	Oval	13 LED	Met
172046	10-80	65	5850	IP 69K	ECE R10	500	165x142x94.5	Spot	Oval	13 LED	Met
172322	10-30	39	3900	IP 69K	ECE R10	120	138x69x93	Flood	Oval	13 LED	Met
172323	10-30	40	4000	IP 69K	ECE R10	120	171.5x80.5x81.5	Flood	Oval	8 LED	Met
172309	10-80	8	640	IP 67	ECE R10	350	143x90x86	Blauw Arrow	Oval	2 LED	Met
172310	10-80	8	640	IP 67	ECE R10	350	143x90x86	Red Arrow	Oval	2 LED	Met



HC-CARGO LED Werk Licht Balk - Recht

HC-CARGO no.	Spanning	Watt	Lumen	Dichtheids-norm	Goedkeuring	Kabel L mm	Afmeting mm	Reflector systeem	Vorm	Bulb type	2 polen
172274	12/24	18	6480	IP 67	ECE R10	500	238x52x46	Spot	Straight	6 LED	Met
172275	12/24	45	4050	IP 67	ECE R10	500	526x52x45	Spot	Straight	15 LED	Met
172276	12/24	72	6480	IP 67	ECE R10	500	814x52x45	Spot	Straight	24 LED	Met
172277	12/24	90	8100	IP 67	ECE R10	500	1006x52x45	Spot	Straight	30 LED	Met
172278	12/24	120	10800	IP 67	ECE R10	500	563x58x78	Combo	Straight	40 LED	Met
172279	12/24	180	16200	IP 67	ECE R10	500	818x58x78	Combo	Straight	60 LED	Met
172280	12/24	240	21600	IP 67	ECE R10	500	1073x58x78	Combo	Straight	80 LED	Met
172281	12/24	288	25920	IP 67	ECE R10	500	1277x58x78	Combo	Straight	96 LED	Met



HC-CARGO LED Werk Licht Balk - Gebogen

HC-CARGO no.	Spanning	Watt	Lumen	Dichtheids-norm	Goedkeuring	Kabel L mm	Afmeting mm	Reflector systeem	Vorm	Bulb type	2 polen
172228	10-80	8	640	IP 67	ECE R10	350	143x90x86	Blauw Spot	Oval	2 LED	Met
172134	10-30	24	1920	IP 69K	ECE R10	460	130x78x53	Flood	Oval	8 LED	Zonder
172032	10-80	36	2880	IP 69K	ECE R10	400	140x95x70	Flood	Oval	12 LED	Met
172191	10-30	40	3200	IP 69K	ECE R10	460	170x82x80	Flood	Oval	8 LED	Met
172045	10-80	65	5850	IP 69K	ECE R10	500	165x142x94.5	Flood	Oval	13 LED	Met
172046	10-80	65	5850	IP 69K	ECE R10	500	165x142x94.5	Spot	Oval	13 LED	Met
172322	10-30	39	3900	IP 69K	ECE R10	120	138x69x93	Flood	Oval	13 LED	Met
172323	10-30	40	4000	IP 69K	ECE R10	120	171.5x80.5x81.5	Flood	Oval	8 LED	Met
172309	10-80	8	640	IP 67	ECE R10	350	143x90x86	Blauw Arrow	Oval	2 LED	Met
172310	10-80	8	640	IP 67	ECE R10	350	143x90x86	Red Arrow	Oval	2 LED	Met



Ons verlichtingsprogramma - Your Bright Business

Het complete verlichtingsprogramma

Vind het volledige HC-CARGO verlichting programma op onze website. Onze website wordt dagelijks opgedateerd, zodat u hier telkens de nieuwste HC-CARGO producten kan vinden. U vindt ook een link naar video's, sommige verlichtingproducten, alsook de volledige PDF accessoires catalogus en meer gedetailleerd informatie over het gehele gamma producten.



172045



172004



172083



172191



172262



Scan de QR-code
om de HC-CARGO-film
te bekijken



Holger Christiansen A/S - A Bosch Group Company
10440m_HC-CARGO_Amber Lighting brochure_10.2021

Niet alle producten die op de voertuigen worden getoond, zijn bij HC-CARGO verkrijgbaar.



www.hc-cargo.nl